

## Информация о продукции

# 03 06 160 SB

## Плоскогубцы комбинированные

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC



⚡ 1000 V  

| назначения                                                |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула                                            | 03 06 160 SB                                                                                |
| EAN                                                       | 4003773010616                                                                               |
| Клещи                                                     | хромированные                                                                               |
| Головка                                                   | хромированные                                                                               |
| Ручки                                                     | с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE |
| Масса                                                     | 250 g                                                                                       |
| Размеры                                                   | 160 x 84 x 20 mm                                                                            |
| Норма                                                     | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900                                                         |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                                                                            |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                                                                                 |
| Технические атрибуты                                      |                                                                                             |
| Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) | Ø 3,1 mm                                                                                    |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 2,0 mm                                                                                    |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный     | Ø 10,0 mm                                                                                   |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный     | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Испытано на соответствие нормам VDE                       | да                                                                                          |

Возможны технические изменения и ошибки



