

## Информация о продукте

**03 06 180**

### Плоскогубцы комбинированные

- С зонами захвата плоских и круглых деталей
- С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC



| назначения                                                |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                                   | 03 06 180                                                                    |
| EAN                                                       | 4003773021926                                                                |
| плоскогубцы                                               | хромированные                                                                |
| головка                                                   | хромированные                                                                |
| ручки                                                     | с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие |
| Масса                                                     | 264 g                                                                        |
| Размеры                                                   | 180 x 55 x 20 mm                                                             |
| Норма                                                     | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900                                          |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                                                             |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                                                                  |
| Технические атрибуты                                      |                                                                              |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,4 mm                                                                     |
| Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)           | Ø 2,2 mm                                                                     |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный     | Ø 12,0 mm                                                                    |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный     | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Испытано на соответствие нормам VDE                       | да                                                                           |

Технические изменения и ошибки за исключением



