

Информация о продукте

08 26 145 T

Плоскогубцы удлиненные



- Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для уверенного хвата плоских деталей
- Универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Большой срок службы – стабильные кончики губок
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки-инструмента от падения с высоты

назначения	
Артикул	08 26 145 T
EAN	4003773081401
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с навесным креплением страховки от падения с высоты
Масса	155 g
Размеры	145 x 59 x 26 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 8,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm²
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением

