

## Информация о продукте

08 26 185

### Плоскогубцы удлиненные



- Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для уверенного хвата плоских деталей
- Универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Большой срок службы – стабильные кончики губок
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов



| назначения                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                                  | 08 26 185                                                                    |
| EAN                                                      | 4003773088356                                                                |
| плоскогубцы                                              | хромированные                                                                |
| головка                                                  | полированный                                                                 |
| ручки                                                    | с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие |
| Масса                                                    | 213 g                                                                        |
| Размеры                                                  | 185 x 54 x 28 mm                                                             |
| Норма                                                    | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900                                          |
| REACH                                                    | не содержит SVHC                                                             |
| Соответствует RoHS                                       | непригодный                                                                  |
| Технические атрибуты                                     |                                                                              |
| Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,8 mm                                                                     |
| Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)          | Ø 3,0 mm                                                                     |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный    | Ø 13,0 mm                                                                    |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный    | 25,0 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Испытано на соответствие нормам VDE                      | да                                                                           |

Технические изменения и ошибки за исключением



