

## Информация о продукции

# 13 82 200 SB

## Электромонтажные клещи



- 6 функций в одних клещах
- для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- гладкие губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала
- специальная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- удаление изоляции с проводов 0,75 – 1,5 мм<sup>2</sup> и 2,5 мм<sup>2</sup>
- опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup>
- ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> / Ø 15 мм
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без люфта

| назначения                                            |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Номер артикула                                        | 13 82 200 SB                                     |
| EAN                                                   | 4003773075271                                    |
| Клещи                                                 | фосфатированные, черного цвета                   |
| Головка                                               | полированная                                     |
| Ручки                                                 | с двухкомпонентными рукоятками                   |
| Масса                                                 | 300 g                                            |
| Размеры                                               | 200 x 85 x 20 mm                                 |
| REACH                                                 | не содержит SVHC                                 |
| Соответствует RoHS                                    | непригодный                                      |
| Технические атрибуты                                  |                                                  |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный | Ø 15 mm                                          |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный | 50 mm <sup>2</sup>                               |
| Диаметр для отдельных жил                             | 0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Параметры кв.мм                                       | 0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| AWG                                                   | 1 / 0                                            |

Возможны технические изменения и ошибки



