

Информация о продукте

13 96 200 T

Электромонтажные клещи



- 6 функций в одних клещах
- Для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- Гладкие губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала
- Специальная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- Удаление изоляции с проводов 0,75 – 1,5 мм² и 2,5 мм²
- Опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5 – 2,5 мм²
- Ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5 x 2,5 мм² / Ø 15 мм
- Узкая конструкция рабочей части облегчает доступ к детали
- Винтовой шарнир: точный ход без люфта
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки-инструмента от падения с высоты

назначения	
Артикул	13 96 200 T
EAN	4003773081425
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с навёрнутой крышкой для крепления страховки от падения с высоты
Масса	280 g
Размеры	200 x 63 x 28 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 15 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Диаметр для отдельных жил	0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²
Параметры кв.мм	0,5 – 2,5 mm²
AWG	1 / 0
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением

