

## Информация о продукте

# 14 25 160

## Бокорезы для удаления изоляции



- С длинным лезвием
- Высокая режущая способность благодаря усиленному шарниру
- Прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм<sup>2</sup>
- Удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- Вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- Режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия прим. 60 HRC
- С удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей



| назначения                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Артикул                                                   | 14 25 160                 |
| EAN                                                       | 4003773028697             |
| плоскогубцы                                               | хромированные             |
| головка                                                   | хромированные             |
| ручки                                                     | с удобными ручками        |
| Масса                                                     | 224 g                     |
| Размеры                                                   | 160 x 56 x 20 mm          |
| REACH                                                     | не содержит SVHC          |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный               |
| Технические атрибуты                                      |                           |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 2,5 mm                  |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,5 mm                  |
| Параметры удаления изоляции кв.мм                         | 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG                                                       | 16 / 14                   |

Технические изменения и ошибки за исключением

