

Информация о продукте

35 21 115

Плоскогубцы захватные для электроники

С коробчатым шарниром



- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с безззорным коробчатым шарниром
- Аккуратно закругленная головка без острых кромок, способных повредить материал
- Высокие и узкие муфты для точного и удобного захвата между большим и указательным пальцами
- Равномерное поведение при изгибе делает работу более простой и предсказуемой
- Гладко отшлифованные поверхности захвата для надежного захвата без повреждений
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Плоские широкие губки, гладко отшлифованные поверхности захвата

| назначения                 |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Артикул                    | 35 21 115                                                |
| EAN                        | 4003773016724                                            |
| головка                    | зеркально полированная                                   |
| ручки                      | с пластмассовыми чехлами, препятствующими соскальзыванию |
| Масса                      | 55 g                                                     |
| Размеры                    | 115 x 68 x 11 mm                                         |
| Норма                      | DIN ISO 9655                                             |
| REACH                      | не содержит SVHC                                         |
| Соответствует RoHS         | непригодный                                              |
| Технические атрибуты       |                                                          |
| Длина губок (B)            | 22,5 mm                                                  |
| Толщина губки (шарнир) (D) | 6,5 mm                                                   |
| Ширина наконечников (E)    | 2,0 mm                                                   |
| Tip Thickness (F)          | 1,5 mm                                                   |
| Ширина головки (A)         | 11,0 mm                                                  |

Технические изменения и ошибки за исключением

