

Информация о продукте

62 12 120

Кусачки угловые для электроники



- С режущими кромками для мягкой и среднетвердой проволоки
- Без фаски, для чистого ровного реза
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Коробчатый прецизионный шарнир
- глянцевая полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии - и никаких нарушений в электрической цепи из-за отслаивания частиц хрома
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 56 HRC

назначения	
Артикул	62 12 120
EAN	4003773048008
головка	полированный
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	70 g
Размеры	120 x 67 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 - 1 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 0,7 mm
Длина губок (B)	10 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	7,5 mm
Длина резака в мм (C)	17 mm
Ширина головки (A)	11 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

