

## Информация о продукте

# 64 22 115

### Кусачки торцевые для электроники



- Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- Коробчатый прецизионный шарнир
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 56 HRC



| назначения                                     |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                        | 64 22 115                       |
| EAN                                            | 4003773017806                   |
| головка                                        | зеркально полированная          |
| ручки                                          | с многокомпонентными рукоятками |
| Масса                                          | 70 g                            |
| Размеры                                        | 115 x 69 x 18 mm                |
| Норма                                          | DIN ISO 9654                    |
| REACH                                          | не содержит SVHC                |
| Соответствует RoHS                             | непригодный                     |
| Технические атрибуты                           |                                 |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 0,8 mm                        |
| Ширина головки (A)                             | 11 mm                           |
| Длина губок (B)                                | 20 mm                           |
| Толщина губки (шарнир) (D)                     | 6 mm                            |
| Длина резака в мм (C)                          | 3 mm                            |

Технические изменения и ошибки за исключением

