

Информация о продукции

64 32 120 ESD

Кусачки торцевые для электроники антистатические

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- коробчатый прецизионный шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 56 HRC
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета

MM   $\angle 15^\circ$

назначения	
Номер артикула	64 32 120 ESD
EAN	4003773025078
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	92 g
Размеры	120 x 59 x 18 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
Длина губок (B)	10 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	7 mm
Длина резака в мм (C)	17 mm
антистатический инструмент	да

Возможны технические изменения и ошибки