

Информация о продукте

74 02 250 T

Кусачки боковые особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты



назначения	
Артикул	74 02 250 T
EAN	4003773080091
плоскогубцы	черный атраментированный
головка	полированный
ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от пад
Масса	460 g
Размеры	250 x 56 x 25 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,6 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 3,0 mm
Страховка от падения инструмента с высоты	да

Технические изменения и ошибки за исключением

