

Информация о продукте

74 06 160

Бокорезы особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну



назначения	
Артикул	74 06 160
EAN	4003773040705
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие
Масса	215 g
Размеры	160 x 57 x 19 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,4 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,0 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением

