

Информация о продукции

74 06 200 SB

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

- Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности
- Режет заметно легче, чем обычные диагональные кусачки того же размера, благодаря высокорычажному шарниру
- Оптимизировано: примерно на 20% меньше усилий по сравнению с предыдущей моделью
- для самых высоких продолжительных нагрузок
- Обеспечивает более точную работу благодаря расположению рукояток ближе к соединению
- Усовершенствованная форма ручки для лучшего удержания
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твёрдость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Артикул	74 06 200 SB
EAN	4003773014379
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	330 g
Размеры	200 x 84 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

