

Информация о продукте

74 06 250 T

Бокорезы особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки-инструмента от падения с высоты



| назначения                                                |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                                   | 74 06 250 T                                                                                                      |
| EAN                                                       | 4003773081500                                                                                                    |
| плоскогубцы                                               | хромированные                                                                                                    |
| головка                                                   | хромированные                                                                                                    |
| ручки                                                     | изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваре крепления страховки от падения с высоты |
| Масса                                                     | 465 g                                                                                                            |
| Размеры                                                   | 250 x 61 x 29 mm                                                                                                 |
| Норма                                                     | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                                                                              |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                                                                                                 |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                                                                                                      |
| Технические атрибуты                                      |                                                                                                                  |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø                                                                                                                |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 4,6 mm                                                                                                         |
| Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)           | Ø 3,5 mm                                                                                                         |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)             | Ø 3,0 mm                                                                                                         |
| Страховка от падения инструмента с высоты                 | да                                                                                                               |
| Испытано на соответствие нормам VDE                       | да                                                                                                               |

Технические изменения и ошибки за исключением

