

Информация о продукте

74 22 200

Бокорезы особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- С удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей



назначения	
Артикул	74 22 200
EAN	4003773051831
плоскогубцы	черный атраментированный
головка	полированный
ручки	с удобными ручками
Масса	300 g
Размеры	200 x 53 x 24 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / твердой проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

