

Информация о продукте

75 22 125

Бокорезы для электроники

- Для самых тонких монтажных работ, например, в электронике и точной механике
- С острыми, отшлифованными лезвиями для мягкой и жесткой проволоки, а также рояльной струны
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия



назначения	
Артикул	75 22 125
EAN	4003773040538
плоскогубцы	полированные
ручки	с пластиковыми чехлами
Масса	79 g
Размеры	125 x 60 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 0,9 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 0,4 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 0,3 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,2 - 1,3 mm
Длина губок (B)	14 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	6,5 mm
Ширина головки (A)	10,5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

