

Информация о продукте

77 12 115 ESD

Бокорезы для электроники антистатические

С коробчатым шарниром



- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с безззорным коробчатым шарниром
- Высокие и узкие муфты для точного и удобного захвата между большим и указательным пальцами
- Малая затрата сил благодаря высокоэффективному действию рычагов
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Бокорезы дополнительно закалены лазером, твердость режущей кромки не менее 62 HRC
- Скругленная головка, с фаской и зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки

назначения	
Артикул	77 12 115 ESD
EAN	4003773025108
головка	зеркально полированная
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	70 g
Размеры	115 x 67 x 16 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,2 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 0,6 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 - 1,6 mm
Длина губок (B)	14 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	7,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

Технические изменения и ошибки за исключением



