

## Информация о продукции

# 77 21 115 N

## Бокорезы для электроники С коробчатым шарниром

DIN ISO 9654



- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Бокорезы дополнительно закалены лазером, твердость режущей кромки не менее 62 HRC
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами



| назначения                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Номер артикула                                            | 77 21 115 N               |
| EAN                                                       | 4003773082309             |
| Головка                                                   | зеркально полированная    |
| Ручки                                                     | с пластиковыми рукоятками |
| Масса                                                     | 50 g                      |
| Размеры                                                   | 115 x 64 x 12 mm          |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654              |
| REACH                                                     | не содержит SVHC          |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный               |
| Технические атрибуты                                      |                           |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,0 mm                  |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 1,3 mm                  |
| Длина губок (B)                                           | 13 mm                     |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 7 mm                      |
| Ширина головки (A)                                        | 11 mm                     |

Возможны технические изменения и ошибки

