

## Информация о продукте

# 77 22 115

### Бокорезы для электроники

С коробчатым шарниром



- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с безззорным коробчатым шарниром
- Высокие и узкие муфты для точного и удобного захвата между большим и указательным пальцами
- Малая затрата сил благодаря высокоэффективному действию рычагов
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Бокорезы дополнительно закалены лазером, твердость режущей кромки не менее 62 HRC
- Скругленная головка, без фаски



| назначения                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                                   | 77 22 115                       |
| EAN                                                       | 4003773043782                   |
| головка                                                   | зеркально полированная          |
| ручки                                                     | с многокомпонентными рукоятками |
| Масса                                                     | 70 g                            |
| Размеры                                                   | 115 x 65 x 17 mm                |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654                    |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                     |
| Технические атрибуты                                      |                                 |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,0 mm                        |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 0,3 - 1,3 mm                  |
| Длина губок (B)                                           | 14 mm                           |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 7 mm                            |
| Ширина головки (A)                                        | 11 mm                           |

Технические изменения и ошибки за исключением

