

Информация о продукции

77 32 115 ESD

Бокорезы для электроники антистатические С коробчатым шарниром

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с безззорным коробчатым шарниром
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами
- малая затрата сил благодаря высокоэффективному действию рычагов
- заостренная головка, с маленькой фаской
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Бокорезы дополнительно закалены лазером, твердость режущей кромки не менее 62 HRC

назначения	
Номер артикула	77 32 115 ESD
EAN	4003773025122
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	67 g
Размеры	117 x 54 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания /провода средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 – 1,3 mm
Длина губок (B)	14 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	7 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

Возможны технические изменения и ошибки