

## Информация о продукте

# 78 03 125

### Electronic Super Knips®



- Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- Шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок
- Прецизионные кончики режут заподлицо проволоку диаметром от 0,2 мм
- Рез с контролируемым смещением режущей кромки – для увеличения срока службы и высокоточной резки самых тонких проводов
- Шарнир с заклепкой из легированной стали
- Исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением
- С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия
- Твёрдость режущих кромок примерно 54 HRC
- INOX - инструментальная сталь



| назначения                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                                   | 78 03 125                       |
| EAN                                                       | 4003773035381                   |
| головка                                                   | полированный                    |
| ручки                                                     | с многокомпонентными рукоятками |
| Масса                                                     | 56 g                            |
| Размеры                                                   | 125 x 65 x 13 mm                |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654                    |
| REACH                                                     | не содержит SVHC                |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                     |
| Технические атрибуты                                      |                                 |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,0 mm                        |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 0,2 - 1,6 mm                  |
| Длина губок (B)                                           | 9 mm                            |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 7,5 mm                          |
| Ширина головки (A)                                        | 13,5 mm                         |

Технические изменения и ошибки за исключением

