

## Информация о продукте

### 79 42 125 Z

#### Прецизионные бокорезы для электроники



- Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- Точно шлифованные режущие кромки для точной резки-чувствительных деталей электроники
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- Почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- Винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- Двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы
- Для хороших результатов резки заподлицо на мягких материалах
- Для монтажа с малыми допусками, для выводов деталей с точной конфигурацией
- Без фаски



| назначения                                     |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                        | 79 42 125 Z                     |
| EAN                                            | 4003773078449                   |
| плоскогубцы                                    | полированные                    |
| головка                                        | полированный                    |
| ручки                                          | с многокомпонентными рукоятками |
| Масса                                          | 58 g                            |
| Размеры                                        | 125 x 60 x 19 mm                |
| Норма                                          | DIN ISO 9654                    |
| REACH                                          | не содержит SVHC                |
| Соответствует RoHS                             | непригодный                     |
| Технические атрибуты                           |                                 |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 0,1 - 1,3 mm                  |
| Длина губок (B)                                | 11 mm                           |
| Толщина губки (шарнир) (D)                     | 6,5 mm                          |
| Ширина головки (A)                             | 11 mm                           |

Технические изменения и ошибки за исключением

