

Информация о продукте

87 51 250 SB

KNIPEX Cobra® ES

Клещи переставные с фиксатором, особо тонкие



- Доступ к детали благодаря удлиненной форме во всей зоне головки и шарнира
- Длинные, узкие губки с передней насечкой для захвата: продольный профиль захвата для круглых деталей, таких как винты и болты
- Идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования
- Надежный захват плоских деталей благодаря трехточечной опоре
- Поперечный паз для удержания тонких круглых предметов, таких как гвозди
- Точная регулировка для оптимальной адаптации захватной способности и эргономичного положения захвата
- Регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- Самофиксация на трубах и гайках: не скользит по детали, работа без усилий
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- Защита от защемления пальцев
- Точная регулировка для оптимальной адаптации захватной способности к ширине по граням до 36 и труб до Ø 40 мм

назначения	
Артикул	87 51 250 SB
EAN	4003773061328
плоскогубцы	фосфатированные
головка	полированный
ручки	покрыты нескользящим пластиком
Масса	350 g
Размеры	250 x 84 x 14 mm
Норма	DIN ISO 8976
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
положения регулировки	25
Диапазон для гаек, размер под ключ	Ø 1 1/2 Дюйм
Диапазон для гаек, размер под ключ	36 mm
Параметры для труб (диаметр)	Ø 40 mm
макс. параллельный раствор в мм	37 mm
макс. глубина захвата в мм	45 mm

Технические изменения и ошибки за исключением



