

Информация о продукте

92 08 79 ESD

Установочный пинцет ESD



- Даже самые мельчайшие удлиненные компоненты можно легко удерживать, вставлять и извлекать
- С зажимными поверхностями в адаптированном к размерам исполнении, например, для прочного и надежного позиционирования или вытягивания чувствительных закругленных или кубических деталей
- Для технологий «сквозное контактное отверстие» (THT) и «штырьковое контактное отверстие» (PIN)
- Антимагнитные характеристики, чтобы избежать электромагнитного повреждения
- Только антистатический вариант исполнения: контролируемая компенсация разности потенциалов между оператором и электронными компонентами
- Покрытие из черной эпоксидной смолы, прошедшее испытания на электростатический разряд, с поверхностным сопротивлением в диапазоне $10^3 - 10^9 \text{ Ом}$



назначения	
Артикул	92 08 79 ESD
EAN	4003773054641
Материал	нержавеющая сталь
захватные плоскости	гладкие захватные губки
ручки	С подготовленными кромками
Масса	15 g
Размеры	122 x 10 x 14,5 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Поверхность	матовая поверхность
исполнение	прямой
Ширина наконечников (A)	2,5 mm
Ширина наконечников (B)	4 mm
Версия Наконечник пинцета	Позиционирование
Устойчивость к коррозии	да
Кислотостойкость	очень хорошо
Проверено на электростатическое разряжение	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
Магнитный	ненамагничиваемость (80%)
Поведение	электростатические

Технические изменения и ошибки за исключением

