

Информация о продукте

92 78 77 ESD

Универсальный пинцет ESD



- Безопасная работа с электронными компонентами в прецизионных областях применения: пинцет контролируемым образом компенсирует разность потенциалов между оператором и компонентом
- Покрытие из черной эпоксидной смолы, прошедшее испытания на электростатический разряд, с поверхностным сопротивлением в диапазоне $10^3 - 10^9 \text{ Ом}$
- Для электроники и прецизионного приборостроения
- Антимагнитные характеристики, чтобы избежать электромагнитного повреждения
- Широкий выбор вариантов конструкции: прямые, угловые, с гладкими или шершавыми захватными поверхностями и ручками, со вставочными иглами, с узкими или тупыми наконечниками
- Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает чрезвычайную жесткость и очень хорошую коррозионную стойкость в различных атмосферных средах и со многими коррозионными материалами
- Также доступны в виде набора (92 00 01 ESD)



назначения	
Артикул	92 78 77 ESD
EAN	4003773054979
Материал	нержавеющая сталь
захватные плоскости	захватные губки с зубцами
ручки	С подготовленными кромками
Масса	24 g
Размеры	145 x 11 x 17 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Поверхность	матовая поверхность
исполнение	прямой
Ширина наконечников (A)	1,3 mm
Ширина наконечников (B)	2,7 mm
Версия Наконечник пинцета	тупая
Устойчивость к коррозии	да
Кислотостойкость	очень хорошо
Проверено на электростатическое разряжение	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
Магнитный	ненамагничиваемость (80%)
Поведение	электростатические

Технические изменения и ошибки за исключением

