

Информация о продукте

95 06 230

Кабелерез

Ручки с пластиковой изоляцией, нанесенной методом экструзии

- Не подходит для стальной проволоки и твёрдотянутых медных проводников
- Закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- Кабель не раздавливается, незначительно деформируется
- Шарнир винтовой регулируемый
- Для сечений: медного одножильного провода - до 16 мм², медного многожильного - до 50 мм² и медного тонкожильного - до 70 мм²; для алюминиевого многожильного провода - 70 мм²
- Облегченное резание при работе одной рукой благодаря оптимальному передаточному отношению рычагов
- Специальная сталь нержавеющей, закаленная и отпущенная



⚡ 1000V

назначения	
Артикул	95 06 230
EAN	4003773006305
головка	полированный
ручки	изолированные, чехлы из экструдированной пластмассы, испытаны по нормативу
Масса	274 g
Размеры	230 x 82 x 30 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	50 mm²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 16 mm
AWG	1 / 0
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением

