

Информация о продукции

95 36 315 A

Кабелерез

(по принципу трещотки)

для кабеля со стальным армированием

(кабель SWA)

IEC 60900 DIN EN 60900

- Режет кабель со стальным армированием диаметром 45 мм / 380 мм² (например, 4 x 95 мм²) при работе одной и двумя руками
- Прочные. Удобные. Стабильные.
- Прост в использовании благодаря небольшому весу (800 г) и компактной конструкции (длина 315 мм) – удобно работать в труднодоступных местах
- режущие кромки прошли прецизионную заточку и закалку токами высокой частоты для чистого, гладкого реза без деформации кабеля
- оригинальный зубчато-венцовый привод, трехступенчатый, с высокой передачей усилия
- с опорной площадкой для удобного упора в процессе резания
- не подходит для резки кабеля ACSR и стального троса!




⚡ 1000 V  

назначения	
Номер артикула	95 36 315 A
EAN	4003773078579
Клещи	с черной лакировкой
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	800 g
Размеры	315 x 140 x 30 mm
Норма	IEC 60900 DIN EN 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	380 mm ²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 45 mm
MCM	750
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Аксессуары	
95 315 E01	Ремкомплект поворотного ножа для 95 32 315 A и 95 36 315 A,
95 39 315 A01	Ремкомплект поворотного ножа для 95 32 315 A и 95 36 315 A,
95 39 315 A02	Ремкомплект фиксированного ножа для 95 32 315 A и 95 36 315 A,

Возможны технические изменения и ошибки



режущая кромка с прецизионной фрезеровкой и закалкой токами высокой частоты