

Информация о продукте

95 62 160 TC

Тросорез

Для шинного корда



- Специальная разработка для реза шинного корда, проволочного троса до Ø 2 мм, а также кабеля до Ø 2 мм
- Эргономичность благодаря малому весу и оптимальному диапазону раскрытия
- Компактный размер, малый вес, большая эффективность
- Предназначены для интенсивного использования: максимально выносливые и легкие (всего 175 г)
- Затраты усилий на 30 % меньше, чем у ножниц для проволочного троса такой же длины
- Коробчатый шарнир с двойной опорой для обеспечения высокой стабильности
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- Удобно работать благодаря наличию разжимающей пружины
- Стопорная защёлка служит для безопасного транспортирования инструмента



назначения	
Артикул	95 62 160 TC
EAN	4003773082422
Ножницы	полированные
головка	полированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	175 g
Размеры	160 x 60 x 22 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, тонкопроводный (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры резания проволочного троса (диаметр)	Ø 2,0 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

