

Информация о продукте

97 52 63 DG

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- С установленным держателем контактов для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов Phoenix Contact для разъемов серий RC / SC / SI
- Подача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм и считывается цифровым способом; настройка в мм, дюймах или сопоставимых настройках селектора в соответствии со стандартом MIL
- Электронный контроль износа (запатентован) с функцией предупреждения
- Надежная опрессовка благодаря синхронизированной подаче опрессовочных оправок
- Надежное и неизменно высокое качество опрессовки благодаря блокировке механизма, соответствующей стандарту IEC 60352 (-фиксация с возможностью разблокировки)
- С функцией повторной калибровки; проверьте основные настройки с помощью прилагаемого тестового штифта
- Спектр применения обжимных клещей может быть расширен путем замены держателей контактов различных производителей.
- Высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- Клещи в пластиковом футляре с пенопластовым лотком и установленным (сменным) держателем контактов
- Размер опрессовки регулируется с шагом 0,01 мм
- С цифровой индикацией установленного усилия опрессовки
- Настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL
- Инструменты в пластиковом чемодане с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для контактов

назначения	
Артикул	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	388 g
Размеры	195 x 82 x 19 mm
REACH	
Соответствует RoHS	в соответствии с требованиями
Технические атрибуты	
Применение	точеных контактов Phoenix Contact для серий разъемов RC / SC / SI
Параметры кв.мм	0,08 – 2,5 mm ²
AWG	28 – 14
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

