

Информация о продукте

97 52 65 A

Инструмент для тетрагональной
опрессовки точеных контактов



- Базовые пресс-клещи без локатора для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов различных производителей, для кабелей сечением от 0,14 до 6 мм²
- Подача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм с помощью регулировочного колеса
- Надежная опрессовка благодаря синхронизированной подаче опрессовочных оправок
- Надежное и неизменно высокое качество опрессовки благодаря блокировке механизма, соответствующей стандарту IEC 60352 (-фиксация с возможностью разблокировки)
- Проверка базовой настройки с помощью прилагаемого пробника
- Отдельно доступны держатели контактов, обеспечивающие точное позиционирование обжимных контактов.
- Клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта
- Тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения проводника установочным колесом
- С таблицей для определения регулируемых параметров
- Клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта



назначения	
Артикул	97 52 65 A
EAN	4003773071594
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	604 g
Размеры	230 x 79 x 42 mm
REACH	
Соответствует RoHS	в соответствии с требованиями
Технические атрибуты	
Применение	обработанные контакты (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS;Contact; V
Параметры кв.мм	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	7,5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

