

Информация о продукции

98 20 55 SL

Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V

- зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки

| назначения                          |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула                      | 98 20 55 SL                                                                                    |
| EAN                                 | 4003773079736                                                                                  |
| наконечник                          | вороненые                                                                                      |
| Ручки                               | изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытанные на соответствие нормативам VDE |
| Масса                               | 69 g                                                                                           |
| Размеры                             | 232 x 28 x 29 mm                                                                               |
| Норма                               | DIN EN 60900 IEC 60900                                                                         |
| REACH                               | не содержит SVHC                                                                               |
| Соответствует RoHS                  | непригодный                                                                                    |
| Технические атрибуты                |                                                                                                |
| Длина лезвия                        | 125 mm                                                                                         |
| Длина лезвия неизолированная        | 15 mm                                                                                          |
| Длина ручки                         | 107 mm                                                                                         |
| Ширина наконечника                  | 5,5 mm                                                                                         |
| Толщина наконечника                 | 1,0 mm                                                                                         |
| Испытано на соответствие нормам VDE | да                                                                                             |

Возможны технические изменения и ошибки