

Информация о продукте

98 24 01 SL

Крестовая отвёртка (тонкая)

Phillips®

- Зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- Эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- Противоскользящая форма ручки



1000V

| назначения                          |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                             | 98 24 01 SL                                                                     |
| EAN                                 | 4003773079750                                                                   |
| наконечник                          | полированные                                                                    |
| ручки                               | изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытанные на соответствие |
| Масса                               | 58 g                                                                            |
| Размеры                             | 187 x 30 x 30 mm                                                                |
| Норма                               | DIN EN 60900 IEC 60900                                                          |
| REACH                               | не содержит SVHC                                                                |
| Соответствует RoHS                  | непригодный                                                                     |
| Технические атрибуты                |                                                                                 |
| Размер                              | PH1                                                                             |
| Длина лезвия                        | 80 mm                                                                           |
| Длина ручки                         | 107 mm                                                                          |
| Длина лезвия неизолированная        | 15 mm                                                                           |
| Испытано на соответствие нормам VDE | да                                                                              |

Технические изменения и ошибки за исключением