

Информация о продукте

99 14 300

Клещи вязальные особой мощности

С высокой передачей усилия

- Экономия усилий 25 % по сравнению с обычными вязальными клещами того же размера
- Также для связки глубокорасположенных элементов за счет вытянутой формы головки
- Для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- Скручивание и обрезка проволоки за один рабочий ход
- Шарнир с оптимальной передачей усилия, что гарантирует меньшую нагрузку при работе даже при использовании толстой вязальной проволоки
- Облегчение нагрузки на сухожилия и мускулатуру благодаря мощной амортизации ударов при разрезании вязальной проволоки
- Режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC



назначения	
Артикул	99 14 300
EAN	4003773028116
плоскогубцы	оцинкованные, глянцевая поверхность
Масса	505 g
Размеры	300 x 50 x 25 mm
Норма	DIN ISO 9242
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Ширина головки (W3)	25,0 mm

Технические изменения и ошибки за исключением





